

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00188**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** SIGNIFY ARGENTINA S.A.
- **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
- **Nombre Comercial o Marca Registrada:** PHILIPS
- **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
- **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
- **Correo Electrónico:** silvina.schimpp@signify.com

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
- **Domicilio Legal:** NA
- **C.U.I.T. N°:** NA

-
- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
LUMINARIA DE EMBUTIR
 - **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
 - **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): SHENZHEN MTC LUX CO.,LTD. MTC Industrial Park, Xialilang Community, Nanwan street,Longgang District,Shenzhen 518112-CHINA
 - **Identificación del producto** (marca, modelo, características técnicas):
MODELOS: VER ANEXO
Características técnicas: 220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
 - **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-2:2011**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
 - **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - *En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.*
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 21/03/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 21/03/2027
 - **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012014/1**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
 - **Datos del OEC Interviniente: IQC**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)
-

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)
-

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa

aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017.**

Fecha y Lugar:
(Indicar)

Firma:
(Firma del responsable)


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RC099X G2 LED36/840 W603L603 OC WIA	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED50/865 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45 W
RC099V G2 LED50/850 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45 W
RC099V G2 LED50/840 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45 W
RC099V G2 LED36/865 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED36/850 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED36/840 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED36/865 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED36/850 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED36/840 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED54/865 PSU W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45 W
RC099V G2 LED54/850 PSU W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45 W
RC099V G2 LED54/840 PSU W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45 W
RC099V G2 LED38/865 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED38/850 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED38/840 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED38/865 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED38/850 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G2 LED38/840 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099X G2 LED36/830 W603L603 OC WIA	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099X G2 LED36/940 W603L603 OC WIA	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099X G2 LED36/930 W603L603 OC WIA	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099X G2 W603L603 WIA SM ACCESSORY	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II;
RC099X G2 LED38/840 W603L603 WIA	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099V G3 LED36/940 PSD W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/940 PSD W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/940 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/940 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/965 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/965 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W

MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RC099V G3 LED38/940 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/940 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/940 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/940 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/965 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/965 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED48/940 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED48/940 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED48/965 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED48/965 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED50/940 PSD W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45,5 W
RC099V G3 LED50/940 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45,5 W
RC099V G3 LED50/965 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45,5 W
RC099V G3 LED54/940 PSD W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099V G3 LED54/940 PSU W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099V G3 LED68/940 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 50,4 W
RC099V G3 LED68/965 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 50,4 W
RC099X G3 LED36/940 L1W W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099X G3 LED36/940 L1W W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099X G2 LED38/830 W603L603 WIA	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099X G2 LED38/940 W603L603 WIA	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099X G2 LED38/930 W603L603 WIA	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 35 W
RC099X G3 LED36/940 L1W W603L603 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099X G3 LED36/930 L1W W603L603 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099X G3 LED38/840 L1W W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099X G3 LED38/840 L1W W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099X G3 LED38/840 L1W W603L603	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099X G3 LED38/830 L1W W603L603	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099X G3 LED38/840 WIA W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099X G3 LED38/840 WIA W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RC099X G3 LED38/940 L1W W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099X G3 LED38/940 L1W W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099X G3 LED38/940 WIA W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099X G3 LED38/940 WIA W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099X G3 LED54/840 L1W W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099X G3 LED54/840 WIA W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099X G3 LED54/940 WIA W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED48/840 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED48/840 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45,5 W
RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45,5 W
RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099V G3 LED68/840 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 50,4 W
RC099X G2 LED36/840 W60S L60S WIA	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099X G2 LED38/840 W60L60 WIA	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/840 PSD W60L60 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099V G3 LED38/840 PSD W30L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099V G3 LED54/840 PSD W60L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 37 W
RC099V G3 LED36/840 PSD W60L60 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099V G3 LED36/840 PSD W30L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099V G3 LED50/840 PSD W60L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 37 W



 Firma, aclaración y cargo
 Eduardo Alvaro
 Apoderado

MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 38,6 W
RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 37 W
RC099V G3 LED38/850 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/865 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/850 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/865 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED54/850 PSU W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099V G3 LED54/865 PSU W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099V G3 LED36/850 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/865 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/850 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/865 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED50/850 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45,5 W
RC099V G3 LED50/865 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45,5 W
RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 L	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 33,6 W
RC099V G3 LED38/850 PSU W60L60 L	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 33,6 W
RC099V G3 LED38/865 PSU W60L60 L	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 33,6 W
RC099V G3 LED48/850 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED48/865 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED48/850 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED48/865 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED68/850 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 50,4 W
RC099V G3 LED68/865 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 50,4 W
RC099V G3 LED50/840 PSU W60L120 OC CPC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45,5 W
RC099V G3 LED36/840 PSU W30L120 OC CPC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/840 PSU W60L60 OC CPC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RC099V G3 LED54/840 PSU W60L120 CPC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099V G3 LED38/840 PSU W30L120 CPC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/840 PSU W60L60 CPC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED36/940 PSD W30L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099V G3 LED36/940 PSD W60L60 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099V G3 LED36/940 PSU W30L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099V G3 LED36/940 PSU W60L60 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099V G3 LED36/950 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED36/950 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 32,7 W
RC099V G3 LED38/940 PSD W30L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099V G3 LED38/940 PSD W60L60 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099V G3 LED38/940 PSU W30L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099V G3 LED38/940 PSU W60L60 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099V G3 LED38/950 PSU W30L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED38/950 PSU W60L60	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4 W
RC099V G3 LED48/950 PSU W30L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED48/950 PSU W60L60 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 40 W
RC099V G3 LED50/940 PSD W60L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 37 W
RC099V G3 LED50/940 PSU W60L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45,5 W
RC099V G3 LED50/950 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45,5 W
RC099V G3 LED54/940 PSD W60L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 38,6 W
RC099V G3 LED54/940 PSU W60L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 38,6 W
RC099V G3 LED54/950 PSU W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099V G3 LED54/965 PSU W60L120	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099V G3 LED68/950 PSU W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 50,4 W
RC099X G3 LED36/840 L1W W30L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099X G3 LED36/840 L1W W60L60 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099X G3 LED36/940 L1W W30L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,7 W
RC099X G3 LED38/840 L1W W30L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099X G3 LED38/840 L1W W60L60 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W

MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
RC099X G3 LED38/840 WIA W30L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099X G3 LED38/840 WIA W60L60 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099X G3 LED38/940 L1W W30L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099X G3 LED38/940 L1W W60L60 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099X G3 LED38/940 WIA W30L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099X G3 LED38/940 WIA W60L60 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 27,1 W
RC099X G3 LED50/840 L1W W60L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 37 W
RC099X G3 LED50/940 L1W W60L120 OC	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 45,5 W
RC099X G3 LED50/940 L1W W60L120 OC HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 37 W
RC099X G3 LED54/840 L1W W60L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 38,6 W
RC099X G3 LED54/840 WIA W60L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099X G3 LED54/940 L1W W60L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099X G3 LED54/940 WIA W60L120 HE	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 43,2 W
RC099X G2 LED36/840 W603L603 WIA	220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; 30,4W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado