

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-S302-012.25

Se deja constancia, por medio de la presente, que IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, ha otorgado la Certificación según el Sistema N°5 recomendado en la Resolución N° 19 de fecha 25 de junio de 1992 del GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR) al producto cuyas características se detallan a continuación.

This document is a written evidence that IRAM, Instituto Argentino de Normalización y Certificación, has granted the Certification according to System N°5 recommended by Resolution N°19 dated on 25th June 1992 of GRUPO MERCADO COMUN (MERCOSUR), to the product with the following characteristics:

EMPRESA BENEFICIARIA (TITULAR) / COMPANY NAME (LICENSE HOLDER)

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DOMICILIO LEGAL / OFFICE ADDRESS:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso, B1636CTL, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, Argentina

DOMICILIO DE LA(S) PLANTA(S) DE PRODUCCIÓN SUJETA(S) A INSPECCIÓN / ADDRESS(ES) OF THE PRODUCTION PLANT(S) UNDER INSPECTION:

Taiwan Surface Mounting Technology (Suzhou) Co., Ltd. / No.888, Ganquan Dong Road, Economic Technology Development Zone, Suzhou, Wujiang, Jiangsu, 215200, China

PRODUCTO / PRODUCT:

Controlador electrónico para módulos de LED / LED Driver

REFERENCIA DE TIPO O MODELO / TYPE REFERENCE OR MODEL:

a) Xi LP 220W 0.5-1,5A S1 TWE I230, Xi LP 220W 0.3-1,05A S1 TWE I230, Xi LP 220W 0.3-1,05A S1 TWE I230C;
b) Xi LP 220W 0.5-1,5A S1 230V I230, Xi LP 220W 0.5-1,5A S1 230V I230C, Xi LP 220W 0.3-1,05A S1 230V I230, Xi LP 220W 0.3-1,05A S1 230V I230C.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES / MAIN CHARACTERISTICS:

a) Uin: 110-277Vac, b) Uin: 220-240Vac; fn: 50/60Hz; Independiente; tc: 85°C; PF: 0,95; Pout: 220W; Ver detalles en anexo.

MARCA / TRADE MARK OR NAME:

"PHILIPS"

EN CONFORMIDAD CON LA(S) NORMA(S) / IN CONFORMITY WITH THE STANDARD(S):

IEC 61347-2-13:2014 + AMD1:2016 & IEC 61347-1:2015 + AMD1:2017

Esta Certificación IRAM estará vigente siempre y cuando el Licenciario cumpla con las condiciones establecidas en: el Acuerdo de Contratación del Servicio de Certificación IRAM de Productos, Procesos y Servicios (DC-R 001) que ha sido conformado; el procedimiento de aplicación de las Marcas IRAM de Conformidad de la Certificación de Productos, Procesos y Servicios (DC-PG 129); la resolución S.C. N° 169/18 y demás requisitos legales vigentes aplicables.

This IRAM Certification will be valid as far as the License holder keeps complying with the requirements established by: the Contract Agreement (DC-R 001), which has been signed by the License Holder; the procedure for applying the IRAM Marks of Conformity for Certification of Products, Processes and Services (DC-PG 129); the resolution S.C. N° 169/18 and all other current applicable legal dispositions.

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS:

Esta Licencia de IRAM ha sido otorgada en base al Certificado(Informe) N° / *This IRAM License has been granted on the basis of the Certificate(Report) No. NL-50032 (6022296.50), emitido por / issued by DEKRA CERTIFICATION B.V. (D.N.C.I.N°:586 - E/2016).*

Fecha de aprobación original:
Original approval date:

2019-09-04

Fecha de aprobación:
Approval date:

2019-09-04

Ing. Christian Grilaukas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 019 Rev. 8

OAA

Organismo
Argentino de
Acreditación

Logo N° 101-101-101
C.P. 001

LICENCIA QUE OTORGA IRAM PARA EL USO DE LA MARCA IRAM DE SEGURIDAD Y LA MARCA DE SEGURIDAD DE LA ex S.I.C. y M.

LICENSE GRANTED BY IRAM FOR THE USE OF THE IRAM IRAM SAFETY MARK AND THE ex S.I.C. y M. SAFETY MARK

DC-E-S302-012.25

ANEXO / APPENDIX

Página adicional / Additional page: 1 de / of 1

OBSERVACIONES ADICIONALES / ADDITIONAL REMARKS: -

Modelos	lin	lout	Uout
Xi LP 220W 0.5-1,5A S1 TWE I230	2,12-0,88 Aac	0,5-1,5 Adc	73-210 Vdc
Xi LP 220W 0.3-1,05A S1 TWE I230	2,12-0,88 Aac	0,3-1,05 Adc	104-314 Vdc
Xi LP 220W 0.3-1,05A S1 TWE I230C	2,12-0,88 Aac	0,3-1,05 Adc	104-314 Vdc
Xi LP 220W 0.5-1,5A S1 230V I230	1,08-1,0 Aac	0,5-1,5 Adc	73-210 Vdc
Xi LP 220W 0.5-1,5A S1 230V I230C	1,08-1,0 Aac	0,5-1,5 Adc	73-210 Vdc
Xi LP 220W 0.3-1,05A S1 230V I230	1,08-1,0 Aac	0,3-1,05 Adc	104-314 Vdc
Xi LP 220W 0.3-1,05A S1 230V I230C	1,08-1,0 Aac	0,3-1,05 Adc	104-314 Vdc

2019-09-04

Ing. Christian Gilauskas
Gerencia Eléctrica-Electrónica
Dirección de Certificación

DC FL 019 Rev. 6