

ESPECIFICACIÓN DEL INFORME

Informe de Referencia n:	TREETV 6948/25 - IRAM 62411 + IRAM 62301
Fecha de emisión:	27/01/2025
Número total de páginas:	16
Contenido:	Informe + anexo I

ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO

Descripción del ítem ensayado:	SMART TV OLED 65"
Marca comercial:	PHILIPS
Modelo / Referencia de tipo:	65OLED779/77
Fabricante: / Importador:	F.A.P.E.S.A.
Características nominales:	110-240 VCA 50-60 Hz 340 W
Clase de aislación:	Clase II

ESPECIFICACIÓN DE LA MUESTRA

Aplicante:	TÜV Rheinland Argentina S.A.				
Dirección del aplicante:	Av. Cabildo 642 - Piso 2 - CABA - Buenos Aires - Argentina				
Comitente:	Fábrica Austral de Productos Eléctricos Sociedad Anónima				
Dirección del comitente:	Islas Malvinas 1180 - Río Grande - Tierra del Fuego - Argentina				
Identificación de la muestra:	SN: ZA1A2449001010 Lacre n°: P01760658				
Fecha de recepción de la muestra:	02/01/2025	Fecha de ensayos:	06/01/2025	al	06/01/2025

ESPECIFICACIÓN DEL ENSAYO

Laboratorio de ensayos:	CEN-TEC TDF - 25 de Mayo 2711 (CP V9420), Río Grande, Tierra del Fuego - Argentina Tel.: (+54) (2964) 42-2606 - e-mail: hugo.bonifacini@centectdf.org.ar
-------------------------	---

*Reconocido por Res. 4/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio (RESOL-2024-4-APN-SIYC#MEC)
Laboratorio de ensayo acreditado por el OAA con acreditación N° LE 286*

Ensayado por Laboratorista:	BALBO, Matias BARQUET, Hiram
-----------------------------	---------------------------------

Aprobado por Responsable Técnico:	RODRIGUEZ, Fernando
-----------------------------------	---------------------

Procedimiento empleado:	El que especifica la norma
Métodos no normalizados:	No se emplearon
Norma de referencia:	IRAM 62301:2012 + IRAM 62411:2023

*Medición y etiquetado del consumo de potencia en modo en espera ("standby") para aparatos eléctricos
Etiquetado de eficiencia energética en televisores en modo encendido*

Desviaciones:	No se emplearon
---------------	-----------------

Los ensayos marcados con (*) no están incluidos en el alcance de acreditación del OAA

Observaciones:	Sin observaciones
----------------	-------------------

Tipo de ensayo:	Ensayo de Tipo Completo
-----------------	-------------------------

Reglas de decisión:	Se adoptan las determinadas en la norma. En el caso de ensayos donde se realicen mediciones, se adopta el criterio establecido en el punto 4.2.1 de ILAC-G8:09/2019
---------------------	---

Base del TR adaptado por:	CEN-TEC TDF. TRFEETV_IRAM62301+IRAM62411_v05 (16/08/2024) Ningún documento de IECCE ha sido involucrado en el presente informe de ensayo
---------------------------	---

Este Informe de Ensayo de Tipo, cubre solamente los puntos verificados de la norma sobre la muestra ensayada, y no abre juicio alguno sobre la producción normal del fabricante.

NOTAS GENERALES

Este informe no es válido como Informe de Ensayo CB, a menos que esté firmado y aprobado por un Laboratorio de Ensayos CB y sea adjuntado a un Certificado de Ensayos CB emitido por un Organismo de Certificación Nacional (NCB), de acuerdo con IECEE 02

Este documento solo puede ser reproducido total o parcialmente con la expresa autorización de CENTEC TDF
CEN-TEC TDF no es responsable del proceso de muestreo, y los resultados presentados en el presente informe son obtenidos de la muestra tal cual se recibió

"(ver Tabla #)" hace referencia a una tabla adjunta al informe

"(ver Nota #)" hace referencia a una nota adjunta al informe

"(ver Anexo #)" hace referencia a un anexo adjunto al informe

En el presente informe se utiliza una coma como separador decimal

Considerando que los tópicos previstos en "REQUISITOS ADICIONALES NO CUBIERTOS POR LA NORMATIVA TÉCNICA" no son requisitos técnicos, y que el análisis de su alcance y contenido estaría reservado a expertos del ámbito legal, el veredicto aplicado sólo se limita a indicar la presencia objetiva del tópico considerado

La verificación se efectuará de acuerdo a los criterios y métodos de la norma de referencia establecida por el organismo de certificación actuante

Cuando los ensayos sean requeridos para un elemento de comercialización en el campo regulado, si de la inspección y ensayos debiera determinarse otros requisitos no considerados en la "LISTA DE VERIFICACIONES TÉCNICAS", se incluirá en un anexo dicho requisito o una recomendación al organismo de certificación actuante o a la autoridad de aplicación del régimen establecido por las resoluciones legales vigentes aplicables al caso

Cuando no sea auto explicativo, un resultado NP tendrá observaciones claras y en lo posible se adjuntarán imágenes en un anexo

No se ensayan componentes de acuerdo a su norma particular. Solo se verifican las condiciones de uso de los mismo en el ítem con respecto a su marcado y se los someten a los ensayos correspondientes de esta norma

La realización de ensayos completos del componente, según su norma específica aplicable, quedará a consideración del ente certificador actuante y en caso de que éste lo solicite, se emitirá un informe adicional con los ensayos del La decisión sobre la ejecución de los ensayos donde se requiera más de una muestra es responsabilidad del ente certificador actuante, el cual debe proporcionar la cantidad de muestras requeridas por la norma

En el caso que el laboratorio no haya recibido la cantidad de muestras necesarias, sólo se realizará el o los ensayos sobre la o las muestras recibidas

RESUMEN DE NO CONFORMIDADES

Referencia	Motivo por el cual se aplicó el veredicto
------------	---

OBSERVACIONES

La Ficha informativa verificada según el anexo D.3 de la IRAM 62411:2023, se presenta en formato digital.

REFERENCIA PARA LA INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

Abreviatura	Significado	Motivo por el cual se aplicó el veredicto
NA	No Aplicable	No se aplica al diseño evaluado
P	Pasa	Pasa o cumple en forma satisfactoria lo requerido por el capítulo aplicado
NP	No Pasa	No pasa o no satisface lo requerido por el punto del capítulo aplicado
NPE	No es Posible Ensayarlo	Capítulo o punto de la norma que aunque es aplicable, no se lo puede ensayar por fallas o defectos del aparato, existentes desde su recepción, u ocasionadas en los ensayos previos
NE	No Ensayado	Capítulo o punto de la norma que aunque es aplicable, no se lo ensaya por acuerdo con el certificador o el comitente
✓	Corresponde	Se aplica cuando no es necesario aplicar un veredicto (el punto establece condiciones)
XX ¹	Forma de identificar un veredicto, cuando se acompaña con ilustraciones gráficas	
XX*	Forma de identificar un veredicto, asignado a un ensayo subcontratado	
Si/No	Si/No	Responde afirmativa o negativamente a una pregunta

Abreviaturas para variables:

V = tensión P = potencia I = corriente T = temperatura en Kelvin t = temperatura en °C

REQUISITOS ADICIONALES NO CUBIERTOS POR LA NORMATIVA TÉCNICA

Ref.	Requisitos	Observaciones	Veredicto
Los ítem se determinan por inspección visual de su presencia			
Disp. D.N.C.I. 219/15 Art. 2	a	Exhibe sobre su cuerpo exterior una etiqueta con la indicación de su clase de eficiencia energética en modo encendido y las restantes informaciones indicadas en la Norma IRAM 62411	NA
	b	Incorporar en la parte inferior de la etiqueta la leyenda "Res. ex S.I.C. y M. 319/99"	✓
	c	Incorporar logo o marca del Organismo de Certificación reconocido interviniente y el número de certificado correspondiente	✓
	d	Por limitaciones de espacio, podrá emplearse como alternativa la leyenda "R319/99- ... -ee", debajo de la cual se incluirá el número de certificado correspondiente	NA
Disp. D.N.C.I. 219/15 Art. 3	e	Etiqueta de consumo en modo de espera expresado en Watt [W], adyacente a la etiqueta de eficiencia energética; tal como se indica en el punto 7.1 de la Norma IRAM 62301, y el número de la Norma "IRAM 62301"	✓
Disp. D.N.C.I. 219/15 Art. 4	f	Ficha informativa:	✓
		- Identificación del fabricante o importador	✓
		- Marca comercial	✓
		- Identificación del modelo	✓
		- Clase de eficiencia energética del aparato (IRAM 62411)	✓
		- Consumo eléctrico en modo encendido [W]	✓
		- Consumo anual de energía en modo encendido [kWh]	✓
		- Consumo eléctrico en modo espera [W]	✓
- Dimensión de la pantalla [cm]	✓		
- Mención de la Norma IRAM 62411 y 62301	✓		

LISTA DE VERIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA NORMA IRAM 62301:2012			
Ref.	Requisitos	Observaciones	Veredicto
4			
CONDICIONES GENERALES PARA LAS MEDICIONES			
	Sala de ensayo		
4.2	La sala dispone de una velocidad de aire cercano al aparato bajo ensayo menor o igual que 0,5 m/s	(ver Tabla 1)	✓
	Temperatura ambiente debe mantenerse a 23 °C ±5 °C a lo largo del ensayo		✓
	Alimentación		
4.3	Tensión nominal: 220 V ± 1%	(ver Tabla 1)	✓
	Frecuencia nominal: 50 Hz ± 1%		✓
	Forma de onda de la tensión de alimentación		
4.4	El contenido de armónicas de la tensión de alimentación no debe ser mayor que el 2%	(ver Tabla 1)	✓
	El factor de cresta debe estar entre 1,34 y 1,49		✓
	Incertidumbre de la medida de consumo		
4.5	Las mediciones de potencia de 0,5 W o superior deben realizarse con una incertidumbre igual o menor que el 2%, al 95% del nivel de confianza.	(ver Tabla 1)	NA
	Las mediciones de potencia menores de 0,5 W deben realizarse con una incertidumbre igual o menor que 0,01 W, al 95% del nivel de confianza.		✓
5			
MEDICIONES			
	Preparación del aparato o equipo		
5.2	El aparato se prepara y monta según las instrucciones del fabricante para uso normal. Si no se especifican instrucciones, se utilizan los ajustes de fábrica o "por defecto", o como se suministra el aparato	Se utilizan los ajustes de fábrica / por defecto	
5.3	Procedimiento		
5.3.1	Cuando el modo seleccionado es estable		NA
5.3.2	a) Método de potencia media		NA
	b) Método de energía consumida	(ver Tabla 1)	✓
7			
REQUISITOS DE ETIQUETADO			
	Información		
7.1	Se debe indicar la marca, modelo, consumo en modo espera (en [W], con 2 dígitos enteros y 2 decimales) del aparato y el número de esta norma en etiqueta de acuerdo a los diseños indicados en el anexo A, reservando espacio para el organismo de certificación	Modelo de etiqueta A.1	✓
	La información puede indicarse en la etiqueta de características del producto, con el mismo tamaño de letra con que se indica la tensión nominal	No, la información se indica en la etiqueta según anexo A	NA
7.2	Permanencia		
	La etiqueta debe permanecer adherida y legible	Sin etiqueta física	NA

LISTA DE VERIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA NORMA IRAM 62411:2023				
Ref.	Requisitos	Observaciones	Veredicto	
4 REQUISITOS DEL ETIQUETADO				
Ubicación				
4.1	Fácilmente legible y adherida en el frente del televisor, sin reducción de su visibilidad	Sin etiqueta física	NA	
Permanencia				
4.2	Permanece adherida y legible	Sin etiqueta física	NA	
Información				
4.3	Marcada de modo legible y contiene la información correspondiente		✓	
Dimensiones				
4.4	Las dimensiones y el diseño de la etiqueta de acuerdo al anexo C.		✓	
Consumos				
4.5	Valores de consumo de energía anual indicados, según capítulo 6 y anexo A.		✓	
5 DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA Y DEFINICIÓN DE CLASES				
5	La clase de eficiencia se debe establecer sobre la base de su IEE, según Tabla 1	(ver Tabla 3)	✓	
	El IEE se calcula de acuerdo a lo establecido en el anexo A, y bajo los criterios de aprobación determinados en el anexo B			
6 ETIQUETA				
Información en la etiqueta				
6.1	I. Nombre del fabricante o importador	F.A.P.E.S.A.	P	
	II. Marca	Philips	P	
	III. Identificación del modelo	65OLED779/77	P	
	IV. Clase de eficiencia energética. Ubicación de la flecha en correspondencia con la clase declarada	Clase declarada:	A+	P
		Ubicación de la flecha:	A+	P
	V. Consumo eléctrico en modo encendido [W] redondeado a la cifra de las unidades	Valor declarado:	109 W	P
	VI. Consumo de energía anual [kWh], redondeado a la cifra de las unidades. Presencia de las notas: a) considerando 4 h diarias por 365 días b) el consumo efectivo dependerá de las condiciones del uso del aparato	Valor declarado:	159 kWh	P
		Notas:	Posee ambas notas	P
VII) Diagonal visible de la pantalla en cm, con el dibujo de la pantalla con la diagonal visible	Valor declarado:	163,6 cm	P	
VIII) La mención de esta norma, y espacio para el logo del organismo de certificación		Si	P	
6.2	Diseño de la etiqueta de acuerdo a anexo D.4	Si	P	

LISTA DE VERIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA NORMA IRAM 62411:2023			
Ref.	Requisitos	Observaciones	Veredicto
7 MÉTODOS DE ENSAYO			
7.1	Condiciones generales		
	Temperatura ambiente durante los ensayos es 23 °C ±5	(ver Tabla 2)	✓
	Mediciones luego de una hora de apagado y luego de una hora en modo encendido, con la señal de video de ensayo durante todo el tiempo de encendido		✓
	Las mediciones deben realizarse con una incertidumbre menor o igual que el 2%, y con un nivel de confianza del Si el televisor cuenta con función de control automático de brillo debe desactivarse. Si no es posible la desactivación se debe realizar con luz incidiendo directamente en el sensor de luz ambiente, a un nivel igual o mayor a 300 lux		✓
	El control automático de brillo se desactiva	✓	
7.2	Modo de funcionamiento para el ensayo Modo de funcionamiento del televisor para la medición de la potencia eléctrica en modo encendido	TV con menú obligatorio: modo doméstico / casa	
7.3	Determinación de la razón de la luminancia de cresta Medición de luminancias L1 (aparato en modo funcionamiento según 7.2) y L2 (con los controles de brillo, contraste, etc., al máximo nivel), con la señal de blanco establecida en el apartado 11.5.3 de la IEC 62087 ed.3.0 y cálculo del cociente L1/L2 que es la razón de la luminancia de cresta	(ver Tabla 2)	P
7.4	Medición de la potencia en modo encendido Medición de potencia en modo encendido con el aparato en el modo de funcionamiento según 7.2 con la señal de vídeo del apartado 11.6 de la IEC 62087 ed.3.0 Determinación del índice de eficiencia energética (IEE) según Anexo A	(ver Tabla 3)	P
8 FICHA			
	Información que debe figurar en ficha informativa suministrada junto con el aparato:		
	1) Fabricante o importador	F.A.P.E.S.A.	P
	2) Marca comercial	Philips	P
	3) Identificación del modelo	65OLED779/77	P
	4) Clase de eficiencia energética del aparato	Clase declarada: A+	P
	5) Consumo eléctrico en modo encendido [W]	Valor declarado: 109 W	P
	6) Consumo de energía anual [kWh]. Calculado considerando 4 h de encendido por 365 días. Aclaración de que el consumo efectivo dependerá de las condiciones de uso del aparato	Valor declarado: 159 kWh Aclaratoria correspondiente: Si	P
	7) Dimensión de la pantalla [cm], con la indicación del dibujo de la pantalla con la diagonal visible	Valor declarado: 163,6 cm	P
	8) La mención de esta norma	Si	P

LISTA DE VERIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA NORMA IRAM 62411:2023

Ref.	Requisitos	Observaciones	Veredicto
ANEXO B - CRITERIOS DE APROBACIÓN Y PROCEDIMIENTO DE CONTROL			
La comprobación de lo declarado en la etiqueta del producto y/o ficha, se debe realizar de acuerdo a lo establecido a continuación:			
B.1	Los ensayos se deben realizar en una única unidad		✓
B.2	El modelo ensayado cumple las características declaradas en la etiqueta y/o ficha si:	(ver Tablas 2 y 3)	
	a) el consumo eléctrico en modo encendido, obtenido de acuerdo a lo establecido en el capítulo 7, no excede el valor de consumo declarado en más de un 7%		P
	b) el resultado de la razón de luminancia de cresta obtenida con el método establecido en 7.3, es superior al 60%		P
	c) el resultado de la medición de la diagonal visible coincide con el valor declarado con una tolerancia del 2%		P
Si no se alcanzan los resultados de B.2 a), b) o c), se someterán a ensayo tres unidades adicionales del mismo modelo			
B.3.1 Luego del ensayo a las tres unidades adicionales del mismo modelo, se considera que cumple las características declaradas en la etiqueta y/o ficha si:			
B.3	a) el promedio de los resultados de consumo eléctrico en modo encendido de esas tres unidades, obtenido de acuerdo a lo establecido en el capítulo 7, no resulta mayor que el valor declarado en más de un 7%	P_{m1} : P_{m2} : P_{m3} : Promedio obtenido:	NA
	b) el promedio de los resultado de la razón de luminancia de cresta de esas tres unidades, obtenida con el método establecido en 7.3, para estas tres unidades es mayor que el 60%	$L1/L2_{m1}$: $L1/L2_{m2}$: $L1/L2_{m3}$: Promedio obtenido:	NA
	c) el promedio de las mediciones de las diagonales visibles para las 3 unidades, coincide con el valor declarado, con una tolerancia del 2%	Diagonal $_{m1}$: Diagonal $_{m2}$: Diagonal $_{m3}$: Promedio obtenido:	NA
	B.3.2 Si no se alcanzan los resultados B.3.1 a), b) y c), se considera que el modelo no cumple con los requisitos para las características declaradas en la etiqueta y/o ficha.		NA

Tabla 1 - Determinación de la potencia eléctrica en modo espera ("standby")

Resolución del instrumento (tiempo):	1 s	Tiempo mínimo de ensayo:	200 s					
Resolución del instrumento (energía):	0,001 mWh	Energía mínima a medir:	0,2 mWh					
Energía consumida y potencia calculada en modo en espera ("standby")								
Condiciones ambientales:								
Temperatura ambiente [°C]:	22	Velocidad del aire cercano [m/s]:	0					
Tensión de aliment. [V]	Frecuencia de la tensión [Hz]	Distorsión total de la tensión [%]	Factor de cresta	Duración del ensayo [s]	Energía medida [mWh]	Consumo de potencia activa [W]	Consumo de potencia aparente [VA]	Factor de potencia
220,71	50,02	1,47	1,40	360	34,56	0,35	17,1	0,02

Tabla 2 - Determinación de la potencia eléctrica en modo encendido y de la razón de luminancia de cresta

Energía consumida y potencia calculada en modo encendido									
Condiciones generales:									
Temperatura ambiente [°C]:	22,25	Hora conexión	10:00	Hora inicio	12:30	Control de brillo desactivado	-		
		Hora Encendido	11:00	Hora fin	12:40				
Tensión de aliment. [V]	Frecuencia de la tensión [Hz]	Distorsión total de la tensión [%]	Factor de cresta	Volumen regulado	Potencia en el parlante [mW]	Duración del ensayo [s]	Energía medida [Wh]	Consumo de potencia activa [W]	Variación de la pot. declarada [%]
220,32	50,07	1,48	1,40	46	50,49	600	18,16	109	0

Detalle de ajustes del televisor:

Modo doméstico (L1)	
Modo de imagen	Eco
Opt. de nivel de luz	Apagado
Opt. de detalles oscuros	Apagado
Opt. de la temp. del color	Apagado
Contraste OLED	80
Aumento de luz	Mínimo
Nivel de video	100
Gama	0
Nivel de negro	50
Nivel de mejora dinámica	Mínimo
Saturación color	65
Tinte color	0
Realce color	Medio
Punto blanco	Normal
Mejora realce	5
Mejora de la textura	Encendido

Modo máxima luminancia (L2)	
Modo de imagen	Personal
Opt. de nivel de luz	Apagado
Opt. de detalles oscuros	Apagado
Opt. de la temp. del color	Apagado
Contraste OLED	100
Aumento de luz	Máximo
Nivel de video	100
Gama	Mínimo
Nivel de negro	100
Nivel de mejora dinámica	Máximo
Saturación color	100
Tinte color	0
Realce color	Máximo
Punto blanco	Frío
Mejora realce	10
Mejora de la textura	Encendido


L1 medido 102,58 cd/m²

L2 medido 167,48 cd/m²

Razón de luminancia de cresta: 61,25%

Tabla 3 - Determinación del índice de eficiencia energética y del consumo de energía anual (Anexo A)

P basic [W]	Ancho visible de la pantalla [cm]	Alto visible de la pantalla [cm]	Diagonal visible de la pantalla [cm]	P ref. (A) [W]	IEE	Clase de eficiencia energética	Consumo de energía anual [kWh]
20	142,50	80,30	163,60	514,6	0,212	A+	159



CEN-TEC
 TIERRA DEL FUEGO

Listado de componentes de seguridad, para la vigilancia periódica de la certificación por marca de conformidad

Unidad	Elemento	Marca, modelo, fabricante, origen y características	Certificaciones	✓	X
1	Panel LCD	TPV TPT650WR	-	-	
1	Cubierta trasera	TTT Design: E337630 PN: P34T3552XRJOET0100		-	
1	Clavija conexión	HONGLING HL-075 10 A 250 V	IRAM	-	
1	Cordón alim.	HONLING H03VVH2-F 2x0,75 mm ² 300 V	VDE, TUV, KC, IEC 60227-5	-	
1	Ficha conector	HONGLING HL-028 2,5A 250V~	TUV, IRAM	-	
2	Parlantes	LYS 378G0110271GLA 6Ω 11W	-	-	
1	PCB	TPV 715GD174-P01-001-B03R	UL, 94V-0	✓	
1	Conector alim. CN9901	250V 5A	UL	✓	
1	Fusible F9901	T5AH/250V	CCC,	✓	
1	Varistor RV9901	Thinking TVR 14681 420 Vac - 85 °C	VDE, UL	✓	
2	Capacitor EMI C9903, C9904	AISHI FX2 40/110/568 .47μF 305V	CQC, ENEC 10, VDE	✓	
2	Filtro EMI L9902, L9903	ASET 373G0174483H	-	✓	
1	Relé SW9901	OMRON G5RL-1A-LN 12V DC 12A 250 Vac	CQC, VDE	✓	
1	Capacitor C9916	CT8 LY X1 400V~ Y1 250V~	VDE, CQC	✓	
1	Termistor NR9904	MF71 10D-15	-	✓	
1	Transformador T9201	ASET 380GL52P701X ASET	-	✓	
1	Capacitor C9162	WS CT7 101KB X1 400 V~ Y1 250 V~	CQC, ENEC 10, VDE	✓	
1	Filtro L9801	373G0174482H	-	✓	
6	Optoacoplador U9105, U9106, U9103, U9202, U9203, U9903	Everlight Electronics EL817 X348	VDE, UL, Nemko, Semko, Fimko	✓	
1	Transformador T9101	380GL52P731H	-	✓	
1	Capacitor C9802	Elite 150μF 450V	Semko	✓	
4	Capacitor C9907 al C9910	WS CT7 102ME X1 400 V~ Y1 250 V~	ENEC 12, VDE	✓	

✓: tildar cuando el elemento deba mantener ensayos de vigilancia

X: marcar cuando exista evidencia documental objetiva que dicho elemento está certificado. La evidencia se encuentra en nuestro poder

Listado de equipamiento utilizado para realizar los ensayos

ID INTERNO	Nombre o descripción del equipo
-	Equipo estabilizador de tensión
01-00022	Notebook - CX 22902w
02-00010	Autotransformador Variable 10A 300V - SE.COM
02-00070	Contenido de video para IEC 62087 Ed. 3.0 b
02-00081	Cinta Métrica 3m Bremen Cert. n.º A-01517
03-00015	Termohigrómetro Fluke 1620A+2626-S S/N B76885+B76887 Cert. n.º 9174/22
03-00023	Multímetro digital Fluke 87 V S/N 39690141 Cert. n.º 231121B (01)
03-00026	Medidor de temperatura y humedad relativa Fluke 971 S/N 12001009 Cert. n.º 231127C (01)
03-00029	Analizador de Potencia Fluke N4K 1PP42 S/N H521524BA Cert. n.º 231128G (01)
03-00080	Analizador de color Konika Minolta CA-410+CA-P427 S/N 81001676 Cert. n.º 222-008256
03-00086	Sonda anemómetro de hilo caliente Testo 0635 1032 S/N 20674021 Cert. n.º C62/23
03-00088	Sonda luxómetro Testo 0635 0551 S/N 83015505 Cert. n.º RHV-09-22-5924
03-00183	Indicador Testo 440 Testo 0560 4401 S/N 83019426 Cert. n.º RHV-09-22-5924 + C62/23

Equipamiento utilizado por punto		
Norma	Apartado	Identificación equipamiento
IRAM 62301	4.2	03-00015 03-00088 03-00086 03-00183
	4.2	03-00026 03-00088 03-00086 03-00183
	4.3	02-00010 03-00029
	4.4	02-00010 03-00029
	4.5	03-00029
	5.3	03-00029
IRAM 62411	7.1	03-00015 03-00088 03-00183
	7.1	03-00026 03-00088 03-00183
	7.3	03-00080
	7.4	02-00070 03-00023 03-00029
	B.2	02-00067

CEN-TEC
 TIERRA DEL FUEGO

Anexo I: Fotografías del aparato ensayado (imágenes fuera de escala)



Energía Televisor	
Fabricante o importador: F.A.P.E.S.A. Marca comercial: PHILIPS Modelo: 65OLED779/77	
<p>Más eficiente</p> <p>A+++</p> <p>A++</p> <p>A+</p> <p>A</p> <p>B</p> <p>C</p> <p>D</p> <p>Menos eficiente</p>	<p>A+</p>
Consumo eléctrico en modo encendido (W)	109
Consumo Anual de Energía en modo encendido (kWh) <small>Considerando 4h diarias por 365 días El consumo efectivo dependerá de las condiciones de uso del aparato.</small>	159
Diagonal visible (cm)	163,6
<small>Res. ex-S.L.C. y M N° 319/89</small>	
IRAM 62411:2023 Certificado EA 4189509 EE	
Energía	Marca: PHILIPS Modelo: 65OLED779/77 Consumo en espera 0,35 W
IRAM 62301	

