



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 12055/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires, ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

SIGNIFY ILUMINAÇÃO BRASIL LTDA

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Rua Zoroastro Henrique Amorim, 385, Bairro: Distr. Ind. Claudio Galvao Nogueira, CEP.: 37066415, VARGINHA, MG-BRASIL, BRASIL

PRODUCTO:

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MARCA:

VER ANEXO

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

BRASIL

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-3:2011

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-04-24-3909 + SE N° 75932

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L. + IADEV S.A.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

28/05/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
A PARTIR DEL 28/05/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012055/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML P7 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED204 NW 136W DML P7 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML P7 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED185 NW 114W DML P7 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED140 NW 87W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 87W
PHILIPS	BRP231 LED160 NW 97W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 97W
PHILIPS	BRP231 LED185 NW 114W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W
PHILIPS	BRP231 LED204 NW 136W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP231 LED204 NW 136W DML P7 0-10	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED204 NW 136W DML 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED185 NW 114W DML 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W
PHILIPS	BRP231 LED110 NW 69W DML 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED140 NW 87W DML 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 87W
PHILIPS	BRP231 LED160 NW 97W DML 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 97W
PHILIPS	BRP231 LED185 NW 114W DML 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W
PHILIPS	BRP231 LED204 NW 136W DML 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP591 LED116/NW 70W DM PSA GM	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 70W
PHILIPS	BRP592 LED203/NW 130W DM PSR GM	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 130W
PHILIPS	BRP231 LED110 CW 69W DML P7 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED204 CW 136W DML P7 0-10 EXP	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W
PHILIPS	BRP231 LED110 CW 69W DML P7 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED185 CW 114W DML P7 0-10 EXP T	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C.

Página 1 de 2



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012055/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Buenos Aires,
ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS	BRP591 LED116/CW 70W DM PSA GM	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 70W
PHILIPS	BRP592 LED203/CW 130W DM PSR GM	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 130W
PHILIPS	BRP231 LED110 CW 69W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 69W
PHILIPS	BRP231 LED140 CW 87W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 87W
PHILIPS	BRP231 LED160 CW 97W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 97W
PHILIPS	BRP231 LED185 CW 114W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 114W
PHILIPS	BRP231 LED204 CW 136W DML P7 0-10 BASIC	120-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 136W

FECHA DE EMISION DEL ANEXO:

28/05/2025

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 2 de 2