

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2025-00211**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** **SIGNIFY ARGENTINA S.A.**
 - **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** **PHILIPS / ColorKinetics**
 - **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
 - **Correo Electrónico:** **silvina.schimpp@signify.com**
-

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
 - **Domicilio Legal:** NA
 - **C.U.I.T. N°:** NA
-

- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
LUMINARIA LED
- **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
- **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): VTECH
COMMUNICATIONS LTD. Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan,
Guangdong, CHINA
- **Identificación del producto** (marca, modelo, características técnicas):
MODELOS: VER ANEXO
Características técnicas: VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-5: 1998**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - *En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.*
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 25/07/2025
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 25/07/2027
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 012004/7**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: IQC**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar:*(Indicar)***Firma:***(Firma del responsable)*


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP RGB 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP RGB 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP RGB 10 x 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP RGB 10 x 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 4000K 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 4000K 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 4000K 10 x 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 4000K 10 x 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 3000K 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 3000K 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 3000K 10 x 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 3000K 10 x 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA FLOOD HP RGB 40 DEGREE CQC/CE/PSE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA FLOOD HP RGB 20 DEGREE CQC/CE/PSE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA FLOOD HP RGB 10 DEGREE CQC/CE/PSE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 610 mm (24 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 610 mm (24 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 305 mm (12 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 305 mm (12 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 1220 mm (48 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 1220 mm (48 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 619.5 mm (24.4 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 619.5 mm (24.4 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 467 mm (18.4 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 13W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 467 mm (18.4 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 13W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 315 mm (12.4 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 315 mm (12.4 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 1228.5 mm (48.4 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28.5W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 1228.5 mm (48.4 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28.5W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 609 mm (24 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 609 mm (24 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 305 mm (12 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 305 mm (12 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 1220 mm (48 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 1220 mm (48 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 60° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W

.....
Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinect	eW Graze MX Powercore 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	eW Accent Compact 4000 K, 610 mm (24 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinect	eW Accent Compact 4000 K, 610 mm (24 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinect	eW Accent Compact 4000 K, 305 mm (12 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinect	eW Accent Compact 4000 K, 305 mm (12 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinect	eW Accent Compact 4000 K, 1220 mm (48 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinect	eW Accent Compact 4000 K, 1220 mm (48 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinect	eW Accent Compact 2700 K, 610 mm (24 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinect	eW Accent Compact 2700 K, 610 mm (24 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinect	eW Accent Compact 2700 K, 305 mm (12 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinect	eW Accent Compact 2700 K, 305 mm (12 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinect	eW Accent Compact 2700 K, 1220 mm (48 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 2700 K, 1220 mm (48 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX4 Powercore RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinect	ColorGraz MX Powercore RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinect	ColorBurst Powercore gen2 - Landscape RGB WHITE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinect	ColorBurst IntelliHue Powercore - Landscape WHITE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Landscape GRAY	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Landscape BRONZE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Landscape BLACK	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Architectural WHITE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Architectural GRAY	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Architectural BLACK	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBMW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 54W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBMW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 36W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBMW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBMW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 72W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBA L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBA L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBA L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBA L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBMW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 54W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBMW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 36W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBMW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBMW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 72W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBA L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBA L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBA L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBA L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBMW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 54W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBMW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 36W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBMW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBMW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 72W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBA L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBA L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBA L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBA L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBMW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 54W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBMW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 36W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBMW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBMW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 72W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBA L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBA L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBA L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBA L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBMW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 54W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBMW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 36W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBMW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBMW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 72W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBA L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBA L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBA L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBA L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 9 RGB L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 9 RGB L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 9 RGB L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 9 RGB L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 60x30 RGB L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 60x30 RGB L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 60x30 RGB L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 60x30 RGB L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 30x60 RGB L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 30x60 RGB L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 30x60 RGB L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 30x60 RGB L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 15x30 RGB L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 15x30 RGB L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 4000 L310 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 4000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 4000 L1210 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 4000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 3000 L310 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 3000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 3000 L1210 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 3000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 4000 L310 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 4000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 16/25 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 4000 L1210 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 4000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 3000 L310 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 3000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 3000 L1210 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 3000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 50 4000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 50 4000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 50 3000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 50 3000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 10x50 4000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 10x50 4000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 10x50 3000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 10x50 3000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP424 50 RGB L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCP424 50 RGB L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP424 10x50 RGB L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP424 10x50 RGB L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W
PHILIPS / ColorKinects	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 20 CE CQC	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W
PHILIPS / ColorKinects	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 10 CE CQC	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado