



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires; ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

VTECH COMMUNICATIONS LTD

DIRECCION DEL FABRICANTE:

Xia Ling Bei Management Zone, Liaobu, Dongguan, Guangdong, CHINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA:

VER ANEXO

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

CHINA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-5: 1998

INFORME DE ENSAYO N°:

JGV-04-17-1411 + NDO-07-25-1776

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

25/07/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" - FR-IQC-108
A PARTIR DEL 25/07/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE


Ing. SUSANA B. MALDONADO
Directora de Certificación de Producto
IQC S.A.
Departamento de Certificación de Producto
IQC



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP RGB 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP RGB 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP RGB 10 x 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP RGB 10 x 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 4000K 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 4000K 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 4000K 10 x 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 4000K 10 x 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 3000K 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 3000K 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 3000K 10 x 50 DEGREE 1.2M (4FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA LINEAR MP 3000K 10 x 50 DEGREE 0.3M (1FT) CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA FLOOD HP RGB 40 DEGREE CQC/CE/PSE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA FLOOD HP RGB 20 DEGREE CQC/CE/PSE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W
PHILIPS / ColorKinects	VAYA FLOOD HP RGB 10 DEGREE CQC/CE/PSE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	iW Graze MX Powercore 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 610 mm (24 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 610 mm (24 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 305 mm (12 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 305 mm (12 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 1220 mm (48 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	iW Accent Compact 1220 mm (48 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 619.5 mm (24.4 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 619.5 mm (24.4 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 467 mm (18.4 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 13W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 467 mm (18.4 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 13W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 315 mm (12.4 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 315 mm (12.4 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 1228.5 mm (48.4 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28.5W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGBW, 1228.5 mm (48.4 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28.5W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 609 mm (24 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 609 mm (24 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 305 mm (12 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 305 mm (12 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 1220 mm (48 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	iColor Accent Compact RGB, 1220 mm (48 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W

Ing. SUSANA B. MACHUCA
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQCSA



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 60° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 5500 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 4000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 60° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3500 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 60° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 3000 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 9° x 9° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 60° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 30° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 15° x 30° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 45W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 30W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 15W
PHILIPS / ColorKinects	eW Graze MX Powercore 2700 K, 10° x 60° Beam Angle, 1220 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 4000 K, 610 mm (24 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 4000 K, 610 mm (24 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 4000 K, 305 mm (12 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 4000 K, 305 mm (12 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 4000 K, 1220 mm (48 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 4000 K, 1220 mm (48 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 2700 K, 610 mm (24 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 2700 K, 610 mm (24 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 16W
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 2700 K, 305 mm (12 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 2700 K, 305 mm (12 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 10W
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 2700 K, 1220 mm (48 in), Translucent Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	eW Accent Compact 2700 K, 1220 mm (48 in), Clear Lens	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 28W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBW, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX4 Powercore RGBA, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX Powercore RGB, 9° x 9° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX Powercore RGB, 9° x 9° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX Powercore RGB, 9° x 9° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX Powercore RGB, 9° x 9° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX Powercore RGB, 60° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGrazе MX Powercore RGB, 60° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 60° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 30° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 30° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 30° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 30° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 15° x 30° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 15° x 30° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 15° x 30° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 15° x 30° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 10° x 60° Beam Angle, 914 mm (3 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 10° x 60° Beam Angle, 610 mm (2 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 10° x 60° Beam Angle, 305 mm (1 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	ColorGraze MX Powercore RGB, 10° x 60° Beam Angle, 1219 mm (4 ft)	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst Powercore gen2 - Landscape RGB WHITE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Landscape WHITE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Landscape GRAY	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Landscape BRONZE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Landscape BLACK	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Architectural WHITE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Architectural GRAY	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	ColorBurst IntelliHue Powercore - Architectural BLACK	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 33W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBMW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 54W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBMW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 36W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBMW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBMW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 72W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBA L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBA L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBA L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 9 RGBA L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBMW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 54W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBMW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 36W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBMW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBMW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 72W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBA L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBA L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBA L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 60x30 RGBA L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBMW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 54W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBMW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 36W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBMW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBMW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 72W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBA L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBA L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBA L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 30x60 RGBA L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBMW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 54W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBMW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 36W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBMW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBMW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 72W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBA L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBA L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBA L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 15x30 RGBA L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBMW L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 54W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBMW L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 36W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Acreditación
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBMW L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBMW L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 72W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBA L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 55,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBA L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 37W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBA L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18,5W
PHILIPS / ColorKinects	BCS559 10x60 RGBA L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 74W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 9 RGB L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 9 RGB L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 9 RGB L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 9 RGB L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 60x30 RGB L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 60x30 RGB L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 60x30 RGB L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 60x30 RGB L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 30x60 RGB L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQCSA



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 30x60 RGB L609	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 40W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 30x60 RGB L305	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 20W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 30x60 RGB L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 15x30 RGB L914	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCS459 15x30 RGB L1219	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 80W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 4000 L310 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 4000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 4000 L1210 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 4000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 3000 L310 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 3000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 3000 L1210 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 50 3000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 4000 L310 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 4000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Acreditación
IQCSA



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 4000 L1210 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 4000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 3000 L310 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 3000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 3000 L1210 PSE RCM	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 G2 10x50 3000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 50 4000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 50 4000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 50 3000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 50 3000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 10x50 4000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 10x50 4000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 10x50 3000 L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP425 10x50 3000 L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP424 50 RGB L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W

de Producto
I Q C

Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012004/7

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCIÓN DEL TITULAR:

Dr. Nicolas Repetto 3656; 4° piso; Olivos, Vicente López; Provincia de Buenos Aires;
ARGENTINA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
PHILIPS / ColorKinects	BCP424 50 RGB L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP424 10x50 RGB L310 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 18W
PHILIPS / ColorKinects	BCP424 10x50 RGB L1210 CE	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 60W
PHILIPS / ColorKinects	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 40 CE CQC	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W
PHILIPS / ColorKinects	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 20 CE CQC	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W
PHILIPS / ColorKinects	BCP417 48xLED-HB/RGB 100-277V 10 CE CQC	100-277V; 50/60Hz; IP66; CLASE I; 105W

FECHA DE EMISIÓN DEL ANEXO: 25/07/2025



Ing. SUSANA B. MACHO
Directora de Certificación y Control de Calidad
IQC S.A.