



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

CERTIFICADO N°

T 012019/6

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires– ARGENTINA

CUIT DEL TITULAR:

33714924619

NOMBRE DEL FABRICANTE:

TURNHOUT

DIRECCION DEL FABRICANTE:

TH02, Steenweg op Gierle 417, 2300 Turnhout, Belgium- BELGICA

PRODUCTO:

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

MARCA:

PHILIPS

MODELO:

VER ANEXO

DATOS TÉCNICOS:

220-240V; 50/60Hz; IP20; CLASE II; VER ANEXO

INFORMACION ADICIONAL:

PAIS DE ORIGEN:

BELGICA

ENSAYADO SEGUN NORMA:

IEC 60598-2-2:2011

INFORME DE ENSAYO N°:

NDO-12-21-2433 + NDO-06-25-8253

LABORATORIO DE ENSAYO:

LENOR S.R.L.

**FECHA DE EMISION DEL
CERTIFICADO:**

18/07/2025

EL PRESENTE CERTIFICADO DE TIPO CUMPLE CON LO ESTABLECIDO EN LA RESOLUCION 16/2025 DEL MINISTERIO DE ECONOMIA - SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, CORRESPONDIENTE AL ESQUEMA DE CERTIFICACION N° 2 DE LA NORMA ISO/IEC 17067
EL TITULAR DEL CERTIFICADO DEBERA CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL "ACUERDO DE CERTIFICACION ENTRE EL CLIENTE E IQC" – FR-IQC-108
A PARTIR DEL 18/07/2027 ESTE SOLO ES VALIDO SI EL CERTIFICADO SE ACOMPAÑA DE LA CONSTANCIA DE VIGILANCIA CORRESPONDIENTE

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I.Q.C. 

Departamento de Certificación de Producto
I Q C



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012019/6

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

Modelo: TC TTaaa bbb/ccc ddd ee ff (a; b, c; d; e; f; variables)

LETRAS	SIGNIFICADO	OPCIONES
aaa	diámetro (en mm)	150, 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185, 190, 195, 200, 205, 210, 215, 220, 225, 230, 235, 240, 245, 250, 255, 260, 265, 270, 275, 280
bbb	flujo (klm)	7S: 700lm 8S: 800lm 11S: 1100lm 17S: 1700lm 20S: 2000lm 27S: 2700lm 30S: 3000lm 40S: 4000lm
ccc	Temperatura de color	840: CRI +80; 4000K 830: CRI +80; 3000K 940: CRI +90; 4000K 930: CRI +90; 3000K
ddd	Driver	PSU-E: Driver On/Off PSD-E: Driver DALI dimerizable IA1: Driver Interact (conexión con la nube wireless) WIA-E: Driver Interact Wireless DIA-E: Driver DALI Interact DIA-VLC-E: Driver DALI Visual Lighting Communication
ee	Cableado	"-": sin cableado; en blanco WR: Cable WR EW: Cable EW EWD: Cable EWD BW: Cable BW BWD: Cable
ff	color	WH: Color blanco GR: Color gris BK: Color negro WH281: Color blanco reciclado GR482: Color gris reciclado BK482: Color negro reciclado

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 1 de 4



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012019/6

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

TABLA DE COMPOSICION DE CONSUMO

Flujo (S)	Temperatura de color	Driver	Potencia (W)	Flujo (S)	Temperatura de color	Driver	Potencia (W)
7	830	PSU-E	6,5	11	940	WIA-E	11
7	830	PSD-E	6,1	11	830	PSU-E	8,2
7	840	PSU-E	6,5	11	840	PSU-E	8,3
7	840	PSD-E	6,1	11	930	PSU-E	8,1
7	930	PSU-E	6,4	11	940	PSU-E	8,2
7	930	PSD-E	6	11	830	PSD-E	8,1
7	940	PSU-E	6,5	11	840	PSD-E	8,1
7	940	PSD-E	6,1	11	930	PSD-E	8
8	830	PSU-E	7,6	11	940	PSD-E	8,1
8	830	IA1	7,6	11	830	WIA-E	9,3
8	830	PSD-E	8,1	11	840	WIA-E	9,3
8	840	PSU-E	7,6	11	930	WIA-E	9,2
8	840	IA1	7,6	11	940	WIA-E	9,2
8	840	PSD-E	8,1	11	830	PSU-E	15,1
8	930	PSU-E	9,9	11	840	PSU-E	15,1
8	930	IA1	9,9	11	930	PSU-E	16,7
8	930	PSD-E	9,3	11	940	PSU-E	15
8	940	PSU-E	9,9	11	830	PSD-E	15,1
8	940	IA1	9,9	11	840	PSD-E	15,1
8	940	PSD-E	9,3	11	930	PSD-E	16,7
11	830	IA1	9,8	11	940	PSD-E	15
11	840	IA1	9,8	11	830	WIA-E	15,8
11	930	IA1	11,9	11	840	WIA-E	15,8
11	940	IA1	11,9	11	930	WIA-E	17,5
11	830	PSU-E	9,7	11	940	WIA-E	15,7
11	840	PSU-E	9,7	19	830	PSU-E	16,8
11	930	PSU-E	9,7	19	830	IA1	16,8
11	940	PSU-E	9,7	19	830	PSD-E	16,8
11	830	PSD-E	10	19	840	PSU-E	16,8
11	840	PSD-E	10	19	840	IA1	16,8
11	930	PSD-E	9,9	19	840	PSD-E	16,8
11	940	PSD-E	9,9	19	930	PSU-E	16,8
11	830	WIA-E	11	19	930	IA1	16,8
11	840	WIA-E	8,1	19	930	PSD-E	16,8
11	930	WIA-E	10,9	19	940	PSU-E	16,8

Ing. HECTOR ALONSO
 Director General de Certificación
 I. Q. C.



I Q C S.A.

CERTIFICADO DE TIPO

ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012019/6

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

TABLA DE COMPOSICION DE CONSUMO

Flujo (S)	Temperatura de color	Driver	Potencia (W)	Flujo (S)	Temperatura de color	Driver	Potencia (W)
19	940	IA1	16,8	20	930	PSU-E	22,8
19	940	PSD-E	16,8	20	940	PSU-E	22,8
20	830	PSU-E	16,8	20	830	PSD-E	22,7
20	830	IA1	16,8	20	840	PSD-E	22,8
20	840	IA1	16,8	20	930	PSD-E	22,8
20	930	PSU-E	20,7	20	940	PSD-E	22,8
20	930	IA1	20,7	20	830	WIA-E	23,3
20	940	PSU-E	20,7	20	840	WIA-E	23,3
20	940	IA1	20,7	20	930	WIA-E	23,3
20	830	PSU-E	15	20	940	WIA-E	23,3
20	840	PSU-E	15,1	27	830	PSU-E	25,7
20	930	PSU-E	16,7	27	830	IA1	25,7
20	940	PSU-E	14,9	27	830	PSD-E	25,2
20	830	PSD-E	15	27	840	PSU-E	25,7
20	840	PSD-E	15,1	27	840	IA1	25,7
20	930	PSD-E	16,7	27	840	PSD-E	25,3
20	940	PSD-E	14,9	27	930	PSU-E	25,7
20	830	WIA-E	15,7	27	930	IA1	25,7
20	840	WIA-E	15,8	27	930	PSD-E	25,2
20	930	WIA-E	17,5	27	940	PSU-E	25,7
20	940	WIA-E	15,7	27	940	IA1	25,7
20	830	PSU-E	15	27	940	PSD-E	25,3
20	840	PSU-E	15,1	30	830	IA1	23,3
20	930	PSU-E	16,7	30	840	IA1	23,5
20	940	PSU-E	14,9	30	930	IA1	23,3
20	830	PSD-E	15	30	940	IA1	23,5
20	840	PSD-E	15,1	30	830	PSU-E	22,7
20	930	PSD-E	16,7	30	840	PSU-E	22,8
20	940	PSD-E	14,9	30	930	PSU-E	22,8
20	830	WIA-E	15,7	30	940	PSU-E	22,7
20	840	WIA-E	15,8	30	830	PSD-E	22,7
20	930	WIA-E	17,5	30	840	PSD-E	22,8
20	940	WIA-E	15,7	30	930	PSD-E	22,8
20	830	PSU-E	22,7	30	940	PSD-E	22,7
20	840	PSU-E	22,8	30	830	WIA-E	23,3

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C. S. A.



I Q C S.A.
CERTIFICADO DE TIPO
ANEXO

CERTIFICADO N°

T 012019/6

NOMBRE DEL TITULAR:

SIGNIFY ARGENTINA S.A.

DIRECCION DEL TITULAR:

Dr. Nicolás Repetto 3656; 4° piso, Olivos, Vicente López, Provincia de Buenos Aires-ARGENTINA

PRODUCTO

LUMINARIA LED DE EMBUTIR

TABLA DE COMPOSICION DE CONSUMO			
Flujo (S)	Temperatura de color	Driver	Potencia (W)
30	840	WIA-E	23,3
30	930	WIA-E	23,3
30	940	WIA-E	23,3
30	830	PSU-E	22,7
30	840	PSU-E	22,8
30	930	PSU-E	22,8
30	940	PSU-E	22,7
30	830	PSD-E	22,7
30	840	PSD-E	22,8
30	930	PSD-E	22,8
30	940	PSD-E	22,7
30	830	WIA-E	23,3
30	840	WIA-E	23,3
30	930	WIA-E	23,3
30	940	WIA-E	23,3
30	830	PSU-E	32,6
30	840	PSU-E	32,8
30	930	PSU-E	33
30	940	PSU-E	33
30	830	PSD-E	32,4
30	840	PSD-E	32,6
30	930	PSD-E	32,8
30	940	PSD-E	32,8
40	830	PSU-E	32,2
40	840	PSU-E	32,4
40	930	PSU-E	32,6
40	940	PSU-E	32,7
40	830	PSD-E	32,6
40	840	PSD-E	32,8
40	930	PSD-E	33
40	940	PSD-E	33
40	830	WIA-E	32,4
40	840	WIA-E	32,6
40	930	WIA-E	32,8
40	940	WIA-E	32,8

FECHA DE EMISION DEL ANEXO:

18/07/2025

Ing. HECTOR ALONSO
Director General de Certificación
I. Q. C.

Página 4 de 4