

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: Signify-2025-00356
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social: SIGNIFY ARGENTINA S.A.**
 - **C.U.I.T. (cuando fuera aplicable): 33714924619**
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada: PHILIPS**
 - **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos Aires Teléfono: 1133487194
 - **Correo Electrónico: silvina.schimpp@signify.com**
-

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social: NA**
 - **Domicilio Legal: NA**
 - **C.U.I.T. N°: NA**
-

- **Información del Producto (por producto o familia de productos):** *Luminaria de LED de Aplicar*
 - **Código de Identificación Único del Producto (autodeterminado):** NA
 - **Fabricante (Incluir domicilio de la planta de producción):** Shenzhen CGD Lights Industrial Co., Ltd. Building. B2, Xinfu Park, Chongqing Road, Fuyong Industrial Avenue, Fuyong Street, Bao' an, 518103 Shenzhen Guangdong, China
 - **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):** **Ver Anexo de modelos**
-

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica Resolución 16/2025**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-1:2020 and IEC 60598-2-1:2020**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
*(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.
Seguridad Eléctrica: Sistema 2 ISO/IEC 17067 – CB del exterior emitido por Dekra – NL-118076
Fecha de emisión: **08/07/2025**
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: **08/07/2027***
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad:**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente:**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)


Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: 06 de febrero de 2026, Buenos Aires, Argentina
(Indicar)

Firma:
(Firma del responsable)



Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

Modelos	Marca	Datos técnicos	Potencia (W)
SM378B R P8 927 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 935 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 940 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 950 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 927 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 935 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 940 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 950 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 927 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 935 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 940 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 950 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 927 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 930 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 935 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 940 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P8 950 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B R P11 927 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 935 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 940 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P11 950 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 927 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 935 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 940 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 950 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 927 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 935 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 940 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 950 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 927 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 930 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 935 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 940 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P11 950 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B R P13 927 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 935 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 940 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 950 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 927 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 935 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 940 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P13 950 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 927 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 935 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 940 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 950 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 927 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 930 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 935 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 940 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P13 950 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B R P20 927 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 935 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 940 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 950 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 927 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 935 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 940 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 950 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 927 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 935 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 940 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P20 950 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 927 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 930 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 935 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 940 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 950 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P20 927 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 930 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 935 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 940 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 950 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 930 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 935 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 940 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 950 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 927 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 930 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 935 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 940 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 950 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 927 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 930 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 935 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 940 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P20 950 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P8 927 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 930 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 935 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 940 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 950 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 930 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 935 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 940 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 950 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 927 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 930 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 935 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 940 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 950 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 927 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 930 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 935 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 940 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P8 950 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P12 927 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 930 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 935 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 940 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P12 950 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 930 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 935 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 940 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 950 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 927 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 930 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 935 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 940 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 950 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 927 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 930 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 935 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 940 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 950 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P14 927 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 930 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 935 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 940 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 950 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 930 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 935 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 940 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P14 950 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 927 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 930 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 935 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 940 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 950 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 927 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 930 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 935 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 940 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 950 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P20 927 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 930 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 935 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 940 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 950 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 927 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 930 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 935 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 940 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 950 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 927 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 930 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 935 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 940 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P20 950 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 927 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 930 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 935 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 940 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P20 950 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B R P8 927 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 930 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 935 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 940 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 950 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 927 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 930 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 935 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 940 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 950 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 927 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 930 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 935 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 940 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 950 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 927 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 930 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 935 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 940 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P8 950 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P12 927 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 930 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 935 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 940 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 950 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 927 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 930 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 935 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 940 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 950 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 927 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 930 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 935 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 940 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 950 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 927 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 930 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 935 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 940 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P12 950 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B R P14 927 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 930 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 935 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 940 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P14 950 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 927 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 930 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 935 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 940 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 950 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 927 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 930 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 935 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 940 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 950 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 927 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 930 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 935 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 940 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P14 950 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B R P20 927 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 930 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 935 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 940 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 950 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 927 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 930 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 935 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 940 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P20 950 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 927 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 930 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 935 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 940 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 950 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 927 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 930 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 935 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 940 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P20 950 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B R P8 927 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 930 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 935 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 940 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 950 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 927 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 930 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 935 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 940 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 950 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 927 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 930 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 935 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 940 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P8 950 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 927 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 930 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 935 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 940 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P8 950 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B R P12 927 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 930 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 935 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 940 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 950 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 927 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 930 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 935 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 940 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 950 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 927 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 930 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 935 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 940 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 950 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 927 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 930 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 935 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P12 940 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B R P12 950 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B R P14 927 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 930 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 935 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 940 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 950 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 927 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 930 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 935 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 940 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 950 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 927 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 930 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 935 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 940 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 950 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 927 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 930 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 935 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 940 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B R P14 950 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378X R P8 927 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 930 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 935 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 940 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378X R P8 950 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 927 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 930 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 935 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 940 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 950 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 927 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 930 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 935 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 940 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 950 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 927 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 930 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 935 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 940 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P8 950 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X R P12 927 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 930 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 935 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 940 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 950 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 927 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 930 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 935 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 940 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378X R P12 950 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 927 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 930 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 935 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 940 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 950 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 927 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 930 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 935 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 940 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P12 950 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X R P14 927 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 930 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 935 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 940 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 950 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 927 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 930 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 935 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 940 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 950 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 927 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 930 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 935 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 940 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378X R P14 950 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 927 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 930 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 935 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 940 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P14 950 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X R P20 927 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 930 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 935 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 940 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 950 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 927 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 930 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 935 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 940 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 950 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 927 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 930 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 935 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 940 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 950 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 927 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 930 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 935 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X R P20 940 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378X R P20 950 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B R P9 PSD-TNW NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P9 PSD-TNW MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P9 PSD-TNW WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P9 PSD-TNW VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B R P12 PSD-TNW NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 PSD-TNW MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 PSD-TNW WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P12 PSD-TNW VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B R P15 PSD-TNW NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15,5
SM378B R P15 PSD-TNW MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15,5
SM378B R P15 PSD-TNW WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15,5
SM378B R P15 PSD-TNW VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15,5
SM378B R P22 PSD-TNW NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	22
SM378B R P22 PSD-TNW MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	22
SM378B R P22 PSD-TNW WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	22
SM378B R P22 PSD-TNW VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	22
SM378B S P8 927 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 935 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 940 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 950 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 927 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 935 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P8 940 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 950 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 927 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 935 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 940 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 950 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 927 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 930 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 935 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 940 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P8 950 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	7,8
SM378B S P11 927 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 935 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 940 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 950 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 927 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 935 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 940 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 950 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 927 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 935 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P11 940 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 950 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 927 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 930 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 935 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 940 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P11 950 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	11,5
SM378B S P13 927 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 935 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 940 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 950 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 927 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 935 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 940 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 950 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 927 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 935 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 940 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 950 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 927 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 930 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 935 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P13 940 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P13 950 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13,5
SM378B S P20 927 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 930 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 935 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 940 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 950 PSU-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 927 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 930 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 935 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 940 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 950 PSU-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 927 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 930 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 935 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 940 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 950 PSU-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 927 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 930 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 935 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 940 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 950 PSU-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P20 927 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 930 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 935 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P20 940 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 950 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 930 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 935 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 940 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 950 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 927 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 930 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 935 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 940 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 950 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 927 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 930 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 935 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 940 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 950 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P8 927 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 930 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 935 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 940 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 950 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 930 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 935 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P8 940 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 950 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 927 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 930 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 935 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 940 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 950 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 927 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 930 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 935 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 940 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P8 950 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P12 927 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 930 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 935 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 940 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 950 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 930 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 935 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 940 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 950 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 927 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 930 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 935 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P12 940 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 950 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 927 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 930 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 935 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 940 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 950 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P14 927 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 930 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 935 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 940 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 950 PSD-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 927 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 930 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 935 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 940 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 950 PSD-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 927 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 930 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 935 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 940 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 950 PSD-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 927 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 930 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 935 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P14 940 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 950 PSD-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P20 927 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 930 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 935 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 940 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 950 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 927 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 930 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 935 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 940 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 950 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 927 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 930 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 935 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 940 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 950 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 927 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 930 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 935 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 940 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P20 950 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	21
SM378B S P8 927 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 930 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 935 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P8 940 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 950 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 927 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 930 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 935 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 940 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 950 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 927 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 930 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 935 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 940 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 950 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 927 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 930 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 935 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 940 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 950 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P12 927 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 930 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 935 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 940 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 950 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 927 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 930 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 935 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P12 940 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 950 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 927 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 930 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 935 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 940 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 950 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 927 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 930 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 935 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 940 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P12 950 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,6
SM378B S P14 927 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 930 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 935 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 940 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 950 PSR-E 1-10V NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 927 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 930 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 935 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 940 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 950 PSR-E 1-10V MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 927 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 930 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 935 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P14 940 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 950 PSR-E 1-10V WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 927 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 930 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 935 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 940 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P14 950 PSR-E 1-10V VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14,5
SM378B S P20 927 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 930 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 935 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 940 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 950 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 927 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 930 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 935 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 940 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 950 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 927 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 930 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 935 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 940 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 950 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 927 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 930 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 935 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P20 940 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P20 950 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20,5
SM378B S P8 927 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 930 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 935 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 940 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 950 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 927 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 930 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 935 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 940 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 950 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 927 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 930 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 935 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 940 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 950 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 927 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 930 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 935 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 940 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P8 950 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,5
SM378B S P12 927 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 930 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 935 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P12 940 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 950 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 927 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 930 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 935 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 940 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 950 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 927 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 930 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 935 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 940 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 950 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 927 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 930 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 935 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 940 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P12 950 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12,8
SM378B S P14 927 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 930 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 935 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 940 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 950 PSR-E NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 927 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 930 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 935 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P14 940 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 950 PSR-E MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 927 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 930 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 935 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 940 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 950 PSR-E WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 927 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 930 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 935 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 940 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378B S P14 950 PSR-E VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15
SM378X S P8 927 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 930 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 935 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 940 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 950 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 927 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 930 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 935 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 940 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 950 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 927 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 930 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 935 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378X S P8 940 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 950 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 927 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 930 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 935 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 940 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P8 950 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	8,2
SM378X S P12 927 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 930 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 935 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 940 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 950 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 927 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 930 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 935 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 940 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 950 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 927 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 930 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 935 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 940 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 950 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 927 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 930 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 935 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378X S P12 940 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P12 950 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	12
SM378X S P14 927 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 930 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 935 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 940 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 950 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 927 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 930 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 935 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 940 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 950 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 927 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 930 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 935 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 940 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 950 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 927 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 930 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 935 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 940 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P14 950 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	14
SM378X S P20 927 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 930 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 935 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378X S P20 940 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 950 WIA NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 927 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 930 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 935 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 940 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 950 WIA MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 927 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 930 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 935 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 940 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 950 WIA WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 927 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 930 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 935 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 940 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378X S P20 950 WIA VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	20
SM378B S P9 PSD-TNW NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P9 PSD-TNW MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P9 PSD-TNW WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P9 PSD-TNW VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	9
SM378B S P12 PSD-TNW NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 PSD-TNW MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 PSD-TNW WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13
SM378B S P12 PSD-TNW VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	13

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. 16/25 y sus complementarias.

SM378B S P15 PSD-TNW NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15,5
SM378B S P15 PSD-TNW MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15,5
SM378B S P15 PSD-TNW WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15,5
SM378B S P15 PSD-TNW VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	15,5
SM378B S P22 PSD-TNW NB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	22
SM378B S P22 PSD-TNW MB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	22
SM378B S P22 PSD-TNW WB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	22
SM378B S P22 PSD-TNW VWB D100 G-TT PRO	PHILIPS	220-240Vac; 50/60Hz; max 42W; ta25°C; Class I; IP20	22