

DECLARACIÓN JURADA DE CONFORMIDAD (DJC)_{Opción 3}

Número de Identificación de DJC: **Signify-2026-00021**
(número único de identificación autodeterminado)

Información del Fabricante o Importador:

- **Razón Social:** **SIGNIFY ARGENTINA S.A.**
 - **C.U.I.T. N°**(cuando fuera aplicable): 33714924619
 - **Nombre Comercial o Marca Registrada:** Color Kinetics / Signify
 - **Domicilio Legal:** Dr. Nicolas Repetto – 3656 – 4to piso – Olivos -CP 1636 – Provincia de Buenos Aires.
 - **Domicilio de la planta de producción o del depósito del importador:** Av. Frondizi y Calle 7 / Parque Industrial Pilar (CP 1633)
Fatima - Pilar – Buenos AiresTeléfono: 1133487194
 - **Correo Electrónico:** silvina.schimpp@signify.com
-

Representante Autorizado (si corresponde):

- **Nombre y Apellido / Razón Social:** NA
 - **Domicilio Legal:** NA
 - **C.U.I.T. N°:** NA
-

- **Información del Producto** (por producto o familia de productos):
PROYECTOR DE EMBELLECIMIENTO URBANO
- **Código de Identificación Único del Producto** (autodeterminado): NA
- **Fabricante**(Incluir domicilio de la planta de producción): Color Kinetics. 3
Burlington Woods Drive. Burlington, Massachusetts, US, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
- **Identificación del producto (marca, modelo, características técnicas):**
MODELOS: VER ANEXO
Características técnicas: VER ANEXO

Normas y Evaluación de la Conformidad:

- **Reglamento/s Aplicable/s: Seguridad Eléctrica Res 16/2025**
(Detallar el o los reglamentos bajo los cuales se encuentra alcanzado el producto)
- **Norma/s Técnica/s: IEC 60598-2-5: 2015**
(Incluir normas técnicas específicas a las que se ajusta el producto)
- **Procedimiento de Evaluación de la Conformidad emitido por un OEC:**
(Especificar el proceso al que fue sometido el producto para garantizar el cumplimiento a los requisitos técnicos exigidos por la reglamentación.
 - En caso de certificación indicar además el esquema de certificación de producto conforme Norma ISO/IEC 17067, fecha de última y próxima vigilancia, de corresponder.
CERTIFICACION DE TIPO BAJO ESQUEMA 2.
Fecha de emisión: 11/08/2026
Fecha de vencimiento de la próxima vigilancia: 11/08/2028
- **Referencia al Documento de Evaluación de la Conformidad: T 013455/1**
(Emitido por un OEC, especificar el número de referencia)
- **Datos del OEC Interviniente: IQC S.A.**
(Organismo de Evaluación de la Conformidad, incluir nombre y datos de contacto, o, si procede, de informes técnicos respaldatorios)

(Si intervinieron varios organismos, indicar el número y nombre de cada uno)

Otros Datos:

- **Enlace a la copia de la Declaración de la Conformidad en Internet:**
(Si está disponible, incluir el enlace al documento en línea)
-

Responsabilidad y Sanciones

La presente **Declaración Jurada de la Conformidad (DJC)** se emite en total conformidad con el **Reglamento Técnico de “Seguridad eléctrica”**, aprobado por **Resolución/es 16/2025** de la **SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO**, asumiendo la responsabilidad directa por los datos declarados, por la conformidad del producto y por la conservación de la DJC, así como la totalidad de la documentación respaldatoria de los datos aquí denunciados, durante diez años después de la introducción del producto en el mercado de la República Argentina.

La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial de cualquier dato o información en esta Declaración, o la falta de presentación de la documentación requerida por la Autoridad, será pasible de las sanciones previstas en la **Ley N° 24.240** y sus modificatorias, así como en el **Decreto N° 274/2019**, sin perjuicio de la responsabilidad penal, civil o administrativa aplicable, conforme al **Artículo 110 del Reglamento de Procedimientos Administrativos, Decreto N° 1.759/72 – T.O. 2017**.

Fecha y Lugar: 25 de agosto de 2026. Buenos Aires, Argentina.

(Indicar)

Firma:

(Firma del responsable)


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

**Si en el marco de un Reglamento Técnico, se requiere otra información no contemplada en los puntos precedentes, se deberá añadir la misma a la presente DJC.*

ANEXO DE MODELOS

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color Kinetics	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V GY	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V GY	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Color Kinetics	DCP776 504xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 1008xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 1512xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 36xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color Kinetics	DCP776 72xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 108xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 504xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP776 1008xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 1512xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 36xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP776 72xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 108xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 504xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP776 1008xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 1512xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP776 36xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP776 72xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP776 108xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP773 126xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP773 252xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP773 378xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP773 126xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP773 252xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP773 378xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Color Kinetics	DCP773 36xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP773 72xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP773 108xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Color Kinetics	DCP773 36xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Color Kinetics	DCP773 72xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Color Kinetics	DCP773 108xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP483 36xLED-HB/RGBMW LL 100-277V 10 GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP484 36xLED-HB/RGBW LL 100-277V 10 GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/3000K LL 100-277V GY	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP481 36xLED-HB/4000K LL 100-277V GY	100-277V; 50/60Hz; IP66; 50W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBMW LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP462 G3 19xLED-HB/RGBW LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 32W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/3000 LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA BK	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA GR	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W

Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado

Marco General de Evaluación de la Conformidad.

Res. S.I.C. N° 237/24 y sus complementarias.

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	BCP463 G3 19xLED-HB/4000 LL HMA WH	100-277V; 50/60Hz; IP66; 27W
Signify	DCP776 504xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 1008xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 1512xLED-HB/RGBMW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 36xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP776 72xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 108xLED-HB/RGBMW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 504xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP776 1008xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 1512xLED-HB/RGBW G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 36xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP776 72xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 108xLED-HB/RGBW LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 504xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP776 1008xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 1512xLED-HB/RGBA G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP776 36xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP776 72xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP776 108xLED-HB/RGBA LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W

MARCA	MODELO	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Signify	DCP773 126xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP773 252xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP773 378xLED-HB/3000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP773 126xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP773 252xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP773 378xLED-HB/4000K G2	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP773 36xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP773 72xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP773 108xLED-HB/3000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W
Signify	DCP773 36xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 100W
Signify	DCP773 72xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 200W
Signify	DCP773 108xLED-HB/4000K LL G3	100-277V; 50/60Hz; IP66; 300W


Firma, aclaración y cargo
Eduardo Alvaro
Apoderado